

F1

F2

F3


F4

F5

F6



elnico



PPC - V





# elnico

Vývojová a výrobní laboratoř pro elektroniku

- 12 číslicových vstupů 24V/0,01A opt.oddělených, čítací a logické
- 12 číslicových výstupů 24V/0,7A opt.oddělených
- Rozšiřující modul A: 24bitový A/D převodník sigma-delta,zdroj(sér.rozhr.)
- Rozšiřující modul B: doteková čtečka otisků (paralelní rozhr.)
- Slot pro pamě ové karty SD/SDmicro, skrytá klávesa pro metrologii
- 2xkom.linka RS 232 / RS 485, galv.oddělené
- 2xCAN 2,0A/CAN 2.0B, galv.oddělené
- Ethernet 10/100Mb, TCP/IP, USB 1.1 HOST s mo ností expanze
- LCD grafický displej color TFT 320x240 s podsvitem CCFL 50tis.hodin
- Touchscreen a 6 nebo 12 tlačítková membránová klávesnice
- Zvuk AC97/stereo: micro, line IN, line OUT, repro 1W
- Pamě FLASH 64MB, SDRAM 64MB, FRAM 64kB, DiscOnChip 128MB
- 32bitový mikroprocesor SH4, reálný čas, watchdog, ISP
- Vše pro teplotní rozsah -25°C a +70°C
- Napájecí napětí 18-36V, příkon 8W, rozměry ŠxVxH 198x118x25 mm



## Panelový počítač PPC-5

Fotografie na druhé straně je ve skutečné velikosti počítače

Vyrábí: **ELNICO s.r.o.**, Heydukova 2923, 544 01 Dvůr Králové n.L., tel. 499 321 019, [www.elnico.cz](http://www.elnico.cz)